



Maximum Performance



UY800, UY1000, UY1200

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Szabadon álló, gyors centrifugázás
- Rozsdamentes acél burkolat és ajtó
- Rozsdamentes acél dob és üst
- Extra nagy ajtónyílás (UY800 és UY1000 – 530 mm-es átmérő; UY1200 – 650 mm-es átmérő)
- Két nagyméretű leeresztőszelep
- Minden alkatrész könnyedén hozzáférhető
- USB-csatlakozó az alaplapon
- Standard csatlakozó folyékony mosószer adagolásához
- Frekvenciavezérelt motor
- Szabadalmaztatott mosószeradagoló-tartály 5 kivehető rekeszsel
- Perforált emelőbordák: nagyobb mechanikai hatás, alacsonyabb vízfogyasztás
- Levegővel működtetett vízbeömlő
- Gazdaságos mosóprogramok
- Jelentősen csökkentik a víz- és villamosenergia-fogyasztást
- Folyékonymosószer-csatlakozó: automatikus adagolás
- Kézi mérlegelőrendszer

OPCIÓK

- Folyékonymosószer-szivattyúk
- Újrahasznosításra kerülő víz leeresztőszelepe
- Dönthető rendszer: segíti a kezelőket a be- és kipakolás során
- Automatikus mérlegelőrendszer 4 mérőcellával

PROFORM TOUCH VEZÉRLÉS

- 18 cm-es, színes, érintőképernyős kijelző pöccintés funkcióval – könnyű kezelhetőség
- Felhasználóbarát képernyő a vezérlőbe épített kezelési útmutatóval
- 34 nyelven elérhető vezérlőmenü
- 20 standard mosóprogram, a memóriában akár 99 program tárolható
- Vezeték nélküli kommunikáció, amely lehetővé teszi a felhőn keresztüli programozást és firmware-frissítést
- Automatikus karbantartási emlékeztetők

GYORS CENTRIFUGÁZÁSRA ALKALMAS IPARI MOSÓ-CSAVARÓGÉPEK

TÍPUS		UY800	UY1000	UY1200
DOB				
Kapacitás (1:10)	kg	80	97	115
Kapacitás (1:9)	kg	89	108	128
Térfogat	l	807	972	1154
Átmérő	mm	1110	1200	1300
Dobméllység	mm	838	860	870
Perforáció	mm	5	5	5
DOB FORGÁSI SEBESSÉGE				
Mosás	ford.szám/p	36	33	32
Centrifugázás	ford.szám/p	750	720	695
G-faktor		350	350	350
FŰTÉS				
Elektromos (standard)	kW	67.5/70	-	-
Nagynyomású gőz	bar	3-8	3-8	3-8
Nagynyomású gőz	psi	44-116	44-116	44-116
CSATLAKOZÁSOK				
Elektromos	kW		3 x 208-240 / 50-60Hz 3 x 380-480 / 50-60Hz	
Motor	kW	11	15	18,50
Vízbeömlő	inch	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Vízbeömlő	mm	3 x 38	3 x 38	3 x 38
Gőzbemenet	inch	1"	1"	1"
Gőzbemenet	mm	25	25	25
Sűrített levegő bemenete	Ø mm	8	8	8
Leeresztő	inch	2 x 4"	2 x 4"	2 x 4"
Leeresztő	mm	2x103	2x103	2x103
MÉRETEK				
MaxSzéxMé	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
SZÁLLÍTÁSI ADATOK				
Bruttó tömeg	kg	2830	3410	3710
Nettó tömeg	kg	2640	3170	3480
Térfogat (csomagolva)	m ³	7,25	9,29	10,16
Ládás csomagolás (MaxSzéxMé)	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170
- = nincs adat				
Standard = Standard kivitelezés. A gépek méreteire vonatkozó adatok az összes kiegészítő alkatrészsel felszerelt gépekre értendők.				

