



Maximum Performance



## UHP190, UHP250, UHP285, UHP345

### JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Hőszivattyú
- Standard rozsdamentes acélból készült dob, nagy átmérővel
- Könnyen kezelhető mikroprocesszoros vezérlés
- Sugár- és tengelyirányú légáramlás kombinálása
  - Maximális hőátadás
  - Alacsony energiafogyasztás
  - Rövid szárítási idő
- Nagyméretű ajtónyílás a könnyű be- és kikapcsoláshoz
- Öntisztuló pihefogó szűrő

### OPCIÓK

- Irányváltó dob
- FLEX – Teljes körű vezérlést lehetővé tevő programozóegység (FCT)
- Maradék nedvességtartalom kezelése
  - Kényes textíliák biztonságos szárítása
  - Nedvességérzékelés %-ban megadva
  - Választható Easy Control (egyszerű) vagy Flex Control (rugalmas) vezérlés
- Rozsdamentes acélból készült elülső borítás
- Az alsó hőcserélő automatikus tisztítása nagynyomású vízzel

IPARI SZÁRÍTÓGÉPEK

TÍPUS		UHP190	UHP250	UHP285	UHP345
<b>KAPACITÁS</b>					
Dobkapacitás	kg	9,5	12,5	14	17
Dobtérfogat	l	195	250	285	345
Dobátmérő	Ø mm	760	760	760	760
<b>SZÁRÍTÁSI ÁTLAG</b>					
Elektromos fűtés	g/perc	122	126	120	120
<b>MOTOROK</b>					
Ventilátor	kW	0,20	0,20	0,20	0,20
Hajtómű	kW	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>HŐSZIVATTYÚ</b>					
Elektromos csatlakozás		3x380-415V +N 50Hz	3x380-415V +N 50Hz	3x380-415V +N 50Hz	3x380-415V +N 50Hz
Energiafogyasztás	kW	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>PROGRAMOZÓEGYSÉG</b>					
Easy Control vezérlés – vandálbiztos		Standard	Standard	Standard	Standard
Flex Control vezérlés		Rendelhető	Rendelhető	Rendelhető	Rendelhető
<b>MÉRETEK</b>					
MaxSzéxMé	mm	1465x795x1275	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
<b>SZÁLLÍTÁSI ADATOK</b>					
Bruttó tömeg	kg	305	385	400	400
Nettó tömeg	kg	290	350	360	375
MaxSzéxMé (csomagolva)	mm	1570x880x1335	1785x855x1540	1785x855x1635	1785x855x1750

#### ENERGIAFOGYASZTÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA: HAGYOMÁNYOS SZÁRÍTÓGÉP VS HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉP

